

# RACK VSD-249

Rack 1U – Profondeur 249 mm pour PC, Station ou Serveur

Convient pour tous coffrets ou baies 19 pouces

## 1 – Connectiques carte-mère:

### Standard 249S



Connexions carte-mère à **l'arrière** du châssis

### Reverse 249R



Connexions carte-mère à **l'avant** du châssis

## 2 – Caractéristiques - accessoires

Alimentation 200 W - 1 à 2 x 3.5 ou 1 à 4 x 2.5 HDD ou SSD (*selon le modèle de carte-mère*)

Ventirad universel socket 775, 1155 ou 1156 jusqu'à 65 W

Slot pleine hauteur / demi-longueur pour carte d'extension pleine hauteur montée sur riser card optionnel fixe ou souple PCI 32, PCIe x8 ou x16

## 3 – Carte mère PC, Station ou Serveur XEON

Nous proposons une sélection de cartes mères: Fanless Atom dual core, Intel i3-i5-i7 2<sup>ème</sup> ou 3<sup>ème</sup> génération ou serveur Xeon, format max mATX.

### Exemples de cartes-mère :

*Carte mère ATOM Dual 1.8 GHz, 2 à 4 Go Ram, VGA, 2 Lan Gbit, Raid 0, 1*

*Carte mère i3-i5-i7, 2 à 32 Go Ram, VGA-DVI-HDMI, Lan Gbit, avec ou sans Raid 0, 1*

*Carte mère Intel Xeon L3406 2 x 2.3 GHz, 2 à 32 Go Ram ECC, VGA, 2 Lan Gbit, Raid 0, 1*