

CORUS XCOM2-2930



Spécifications

CPU	Intel N2930 4 cores 1.83 GHz à 2.16 GHz (Rafale) - Passmark 1749
Chipset	Intel NM70 – Intel HD Graphics - TDP 7.5 W
Mémoire	Mémoire RAM 2 à 8 GB DDR3-L 1333 MHz SO DIMM 204p
BIOS	BIOS AMI UEFI 64M
Video / Audio	DVI-I - max 854 MHz – Intel Sync Video - Gestion 1 à 2 écrans (avec option câble "Y2D") Audio ALC662 HD Audio codec 4 Canaux
Fonctionnalités	Reboot auto après coupure secteur – Watch Dog - RTC auto power on Watch dog Timer 10-255 min/sec - Wake Up on Lan - PXE Mode 2.1
Stockage	1 Baie interne SSD ou HDD 2.5' SATA (max 15 mm) 1 mSATA Full size bootable et utilisable conjointement avec SSD/HDD 2.5
Ports COM	2 Ports COM RS232 - Option 2 à 4 COM RS232 1 port RS232 convertible RS422/485 (COM1)
Autres ports	6 USB (4 USB 2.0 et 2 USB 3.0) 2 Ethernet Gbit Realtek RT8111G Audio Out & MIC DVI-I
WiFi	Option module WiFi sur slot Mini PCIe interne (Half size) avec 1 à 2 antennes
Energie	Consommation 15 W - Alimentation DC 9 à 24 V régulée – adaptateur 100-240V 50/60Hz
Dimensions	48 x 185 x 142 mm – Poids 1.4 Kg (hors HDD ou SSD) Package 2.2kg - 250 x 118 x 295 mm
Sécurité - Divers	Certifications CE FCC RoHS ErP - Slot anti-vol Kensington
Température	-10°C à 42°C (avec SSD)
Support OS	Windows W7/8/10 – OS Linux vérifiés : Ubuntu v14.04 Kernel 3.1.3 – Debian 7.4 – Centos 6.6 - PFsense 2.1.5 – POSready 7 – Android
Montage	Desktop – Support mural inclus - Option support vesa
Garantie	Garantie 1 à 3 ans
Accessoires	CD Drivers – Manuel – Convertisseur DVI-VGA