

CORUS

XLAN2



Technologie	Fanless 100%
Processeur	Intel ATOM N2600 2 x 1.6 GHz TDP 3.5 W Chipset Intel NM10
Mémoire	Mémoire RAM 2 à 4 GB DDR3 SO DIMM
Stockage	SSD ou HDD 2.5 - En standard livré avec 1 SSD 16 Go (160/55Mbps) + Lecteur Compact Flash interne
Video	Gestion 1 à 2 écrans
Entrées/sorties	4 ports USB 2.0 1 port DVI-I ou 2 ports VGA et DVI-D avec câble Y optionnel 1 port audio out ALC662 HD 4 Channels 2 LAN Gigabit Realtek RTL8111EVL en standard
Extensions	1 Slot Mini PCIe interne
Dimensions & poids	L x P x H 153 x 110 x 35 mm - Alu & Acier - Noir – 0.6 kg (hors acc) Package 417 x 137 x 296 mm – 2 Kg
Fonctions	AMI 16MB SMT Flash ROM Support Watch dog Technology - Fonctions RTC – Wake Up on Lan/USB Reboot auto après coupure secteur Boot PXE 2.1 – Option WiFi b:g:n avec antenne
Alimentation	DC +12V±5% - Externe 100-240VAC, 50-60 Hz 60W
Utilisation	Température 0 à 60°C Humidité : 5 à 95% sans condensation
Certifications	FCC, CE, RoHS
Garanties	Garantie 1 an – Option 3 à 5 ans
Montage	Option Kit mural Option kit Vesa
OS supportés	Windows XP (limitations) - OS Conseillés: W7 ou WS7E